



NET, spol. s r. o.
Huštnovice 370, 687 03 Babice
tel: 572 586 033
fax: 572 586 016
e-mail: info@manitou-net.cz
www.manitou-net.cz

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

PRŮMYSLOVÉ, POLOPRŮMYSLOVÉ A TERÉNNÍ





MI 15–35 D

PRŮMYSLOVÝ VZV | NOSNOST 1,5–3,5 T
POHON PŘEDNÍ NÁPRAVY | PALIVO: NAFTA

model	MI 15D	MI 18D	MI 20D	MI 25D	MI 30D	MI 35D
nosnost [kg]	1500	1800	2000	2500	3000	3500
výška zdvihu [m]	3,3 až 6,5	3,3 až 6,5	3,3 až 6,5	3,3 až 6,5	3,3 až 6,5	3,3 až 6,5
přední pneu	6,50–10 10	6,50–10 10	7,00–12 12	7,00–12 12	28–9–15 12	28–9–15 12
zadní pneu	5,00–8 8	5,00–8 8	6,00–9 10	6,00–9 10	6,50–10 10	6,50–10 10
motor	YANMAR 4TNE92		YANMAR 4TNE98			
výkon [kW/k]	32,8	32,8	42,1	42,1	42,1	42,1
převodovka	Hydrodynamický měnič					
výška přes kabinu [mm]	2090	2090	2115	2115	2130	2130
šířka [mm]	1070	1070	1150	1150	1150	1150
délka [mm]	2240	2280	2465	2535	2715	2785
šířka pracovní uličky [mm]	3555	3580	4065	4130	4140	4135
poloměr otáčení [mm]	1950	1975	2200	2265	2460	2510
hmotnost [kg]	2905	3100	3725	4000	4610	4860



MI 60–70 H

PRŮMYSLOVÝ VZV | NOSNOST 6–7 T
PALIVO: NAFTA | POHON PŘEDNÍ NÁPRAVY
JOYSTICK JSM | TLUMIČ RÁZŮ

model	MI 60 H	MI 70 H
nosnost [kg]	6000	7000
výška zdvihu [m]	3,6 až 6	3,6 až 6
přední pneu	355/65 R15	355/65 R15
zadní pneu	8,25 R15	8,25 R15
motor	Perkins/1104C–44T	
výkon [kW/k]	74,5/100	
převodovka	Hydrostat	
výška přes kabinu [mm]	2449	
šířka [mm]	2011	
délka [mm]	3545	
šířka pracovní uličky [mm]	5288	
poloměr otáčení [mm]	3465	
hmotnost [kg]	9070	9750



MH 20–25 T BUGGIE

TERÉNNÍ VZV 4×4 | NOSNOST 2–2,5 T
POHON 4×4 | PALIVO: NAFTA

model	MH 20 T	MH 25 T
nosnost [kg]	2000	2500
výška zdvihu [m]	3,3 až 5	
přední pneu	280/80 R20 ×MCL	
zadní pneu	27.10–12 1C 30 14 PR	
motor	Kubota V2403	
výkon [kW/k]	44/60	
převodovka	Hydrostat	
výška přes kabinu [mm]	1990	
šířka [mm]	1450	
délka [mm]	2945	
šířka pracovní uličky [mm]	5090	
poloměr otáčení [mm] Wa	3265	3265
hmotnost [kg]	4050	4350



MI 15–35 G

PRŮMYSLOVÝ VZV | NOSNOST 1,5–3,5 T
POHON PŘEDNÍ NÁPRAVY | PALIVO: PLYN LPG

model	MI 15G	MI 18G	MI 20G	MI 25G	MI 30G	MI 35G
nosnost [kg]	1500	1800	2000	2500	3000	3500
výška zdvihu [m]	3,3 až 6,5	3,3 až 6,5	3,3 až 6,5	3,3 až 6,5	3,3 až 6,5	3,3 až 6,5
přední pneu	6,50–10 10	6,50–10 10	7,00–12 12	7,00–12 12	28–9–15 12	28–9–15 12
zadní pneu	5,00–8 8	5,00–8 8	6,00–9 10	6,00–9 10	6,50–10 10	6,50–10 10
motor	NISSAN K21		NISSAN K25			
výkon [kW/k]	31,5	31,5	38	38	38	38
převodovka	Hydrodynamický měnič					
výška přes kabinu [mm]	2090	2090	2115	2115	2130	2130
šířka [mm]	1070	1070	1150	1150	1150	1150
délka [mm]	2240	2280	2465	2535	2715	2785
šířka pracovní uličky [mm]	3555	3580	4065	4130	4140	4135
poloměr otáčení [mm]	1950	1975	2200	2265	2460	2510
hmotnost [kg]	2710	3100	3620	3895	4490	4740



MSI 20–35 T

POLOPRŮMYSLOVÝ VZV | NOSNOST 2–3,5 T
PALIVO: NAFTA | POHON PŘEDNÍ NÁPRAVY
VERZE BUGGIE SE SNÍŽENOU VÝŠKOU H_B: 1990 MM

model	MSI 20 T	MSI 25 T	MSI 30T	MSI 35 T
nosnost [kg]	2000	2500	3000	3500
výška zdvihu [m]	3,0 až 7			
přední pneu	275/70 R22,5			
zadní pneu	7.00×12 14 PR			
motor	Kubota V2403			
výkon [kW/k]	44/60			
převodovka	Hydrostat			
výška přes kabinu [mm]	1990/2105			
šířka [mm]	1323			
délka [mm]	4045	4045	4080	4130
šířka pracovní uličky [mm]	4525	4525	4560	4595
poloměr otáčení [mm]	2600	2600	2635	2665
hmotnost [kg]	3860	4160	2820	4980



MC 30–70

TERÉNNÍ VZV | NOSNOST 3–7 T
PALIVO: NAFTA | POHON PŘEDNÍ NÁPRAVY
UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU | TLUMIČ RÁZŮ

model	MC 30	MC 50	MC 70
nosnost [kg]	3000	5000	7000
výška zdvihu [m]	3,0 až 6,5	3,0 až 6,0	3,6 až 4,5
přední pneu	14,5 R 20 MPT 80	18–19.5 18 PR A224	18 R 19.5 ×F Tubeless
zadní pneu	10 R 17,5	10 R 17.5 G 291	265/70 R19.5
motor	Perkins 1104D–44T		
výkon [kW/k]	70/95		
převodovka	hydrodynamický měnič		
výška přes kabinu [mm]	2460	2420	2440
šířka [mm]	1900	2040	2150
délka [mm]	3442	3755	4160
šířka pracovní uličky [mm]	5307	5570	6715
poloměr otáčení [mm]	3210	3395	4210
hmotnost [kg]	5090	7495	9820



ME 315–430

PRŮMYSLOVÝ VZV | NOSNOST 1,5–3 T | POHON: ELEKTRICKÝ
POHON PŘEDNÍ NÁPRAVY | PROVEDENÍ 3 KOLA/4 KOLA

model	ME 315	ME 316	ME 318	ME 320	ME 425	ME 430
nosnost [kg]	1500	1600	1800	2000	2500	3000
výška zdvihu [m]	3,3 až 6	3,3 až 6	3,3 až 6	3,3 až 6	3,3 až 6	3,3 až 6
přední pneu	18×7–8	18×7–8	18×7–8	200/50–10	23×9–10	23×9–10
zadní pneu	15×4,5–8	15×4,5–8	15×4,5–8	15×4,5–8	18×7–8	18×7–8
motor	48V AC	48V AC	48V AC	48V AC	48V AC	80V AC
výkon [kW]	2×4,6	2×4,6	2×4,6	2×4,6	10,5	10,5
Baterie [Ah]	440	550	550	660	700	560
výška přes kabinu [mm]	1998	1998	1998	1998	2165	2165
šířka [mm]	1060	1060	1060	1060	1265	1265
délka [mm]	1792	1900	1900	2012	2325	2490
šířka pracovní uličky [mm]	3161	3271	3271	3380	3919	4071
poloměr otáčení [mm]	1440	3271	1550	1658	2090	2230
hmotnost [kg]	3060	3271	3170	3565	4360	5400



MSI 40–50 T

POLOPRŮMYSLOVÝ VZV | NOSNOST 4–5 T
PALIVO: NAFTA | POHON PŘEDNÍ NÁPRAVY
UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU | TLUMIČ RÁZŮ

model	MSI 40 T Ev	MSI 50 T Ev
nosnost [kg]	4000	5000
výška zdvihu [m]	3,0 až 6,0	3,0 až 6,0
přední pneu	315/70 R22,5	315/70 R22,5
zadní pneu	225/75 R15	225/75 R15
motor	Perkins 1104D–44T	
výkon [kW/k]	70/95	
převodovka	Hydrostat	
výška přes kabinu [mm]	2434	
šířka [mm]	1732	
délka [mm]	3294	3374
šířka pracovní uličky [mm]	4756	5041
poloměr otáčení [mm]	2865	2950
hmotnost [kg]	7075	8200



M 30–4, M 50–4

TERÉNNÍ VZV 4×4 | NOSNOST 3–5 T
POHON 4×4 | PALIVO: NAFTA | TLUMIČ RÁZŮ

model	M 30–4	M 50–4
nosnost [kg]	3000	5000
výška zdvihu [m]	3,0 až 6,5	3,0 až 6,0
přední pneu	16,5/85–24 SGI 8 PR	18 R 22,5 ×F TUBELESS
zadní pneu	10.5–80 R 18 TG 42 10 PR	340/80 R18
motor	Perkins 1104D–44T	
výkon [kW/k]	70/95	
převodovka	hydrodynamický měnič	
výška přes kabinu [mm]	2540	2495
šířka [mm]	2105	2080
délka [mm]	3635	3745
šířka pracovní uličky [mm]	6280	6327
poloměr otáčení [mm]	3930	3985
hmotnost [kg]	6180	7660